

Datenblatt

19" LWL Spleißbox Modell 215

- 19" Spleißbox für Festeinbau 1 HE
- Optional mit 2-teiliger Frontplatte inkl. schräger Kupplungsbefestigung
- Gehäusetiefe mit Frontplatte 215 mm
- Rückseitige Kabeleinführung für 4 x M 20, schräg
- 25 mm und 50 mm zurückversetzt montierbar

Stand: 23.04.2019



19" LWL Spleißbox, Modell 215 mit Schrägauslass

Vorteile

- Geringe und variable Einbautiefe
- Modular austauschbare und beliebig kombinierbare Frontplatten
- Größerer Spielraum an der Front zum Patchen



19" LWL Spleißbox, Modell 215 mit Schrägauslass, geöffnet

Abmessung	Einbaubreite	19"
	Einbauhöhe	1 HE
	Gehäusetiefe mit Frontplatte	215 mm
Material	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Lichtgrau)	
1 HE Frontplatten für 2-teilige Ausführung	6 SC Duplex Kupplungen	
	6 LC Duplex Kupplungen	
	6, 12 und 18 SC /E-2000® (LSH) Kupplungen	
	6 und 12 ST Kupplungen	
	Blindplatte	
	Weitere auf Anfrage	
	2 Frontplatten pro Box in beliebiger Kombination möglich	
1 HE Frontplatten	12 und 24 ST-Kupplungen	
	12 und 24 SC/E-2000® (LSH)-Kupplungen	
	12 und 24 SC-Duplex-Kupplungen	
	12 und 24 LC-Duplex-Kupplungen	
	24 E-2000® (LSH) Compact-Kupplungen	
	Blindplatte	
	Weitere auf Anfrage	



19" LWL Spleißbox, Modell 215, geschlossen

