

# Datenblatt

## Breakoutkabel

Stand: 25.11.2020

### Ausführungen

- LWL-Breakoutkabel mit 2, 4, 8, 12 oder 24 Einzelementen mit allen gängigen Steckertypen konfektioniert lieferbar
- Robustes Mehrfaserkabel mit halogenfreiem und flammwidrigem Mantel
- Zur direkten Steckerkonfektion geeignet
- Durchmesser der Einzelemente von 2,0 bis 2,8 mm
- Höhere Anzahl von Einzelementen auf Anfrage möglich
- Als Innen-, Außen- und Universalkabel erhältlich
- Zug- und Schutzelement auf Kundenwunsch lieferbar



Breakoutkabel konfektioniert mit Zug- und Schutzelement



Breakoutkabel Querschnitt

### Vorteile

- Breakoutkabel in jeder beliebigen Länge ein- und beidseitig vorkonfektioniert
- 100%-ige Qualitätskontrolle, jedes Erzeugnis ist mit Messprotokoll versehen
- Zeitersparnis bei der Installation
- Keine Vor-Ort-Konfektion erforderlich
- Direkt auf Verteilertechnik 19" auflegbar

### Fasertypen

- E9/125 µm (OS2)
- G50/125 µm (OM2/OM3/OM4)
- G62,5/125 µm (OM1)