

Datenblatt

EuMicron Linsenstecker (IP68)

Stand: 11.05.2017

Hersteller	EUROMICRON Werkzeuge GmbH	
Eigenschaften	Schutzklasse IP68 (im gesteckten oder mit Staubschutzkappe verschlossenem Zustand)	
	Geeignet für den Einsatz in rauer Umgebung	
	Als duplex oder 4-fach Stecker verfügbar	
	Hermaphroditisches Steckverbinder-Design	
	Kombinierbar mit Tyco Pro Beam Mini und Telecast MX	
Ferrulen	Keine, optische Strahlaufweitung	
Steckzyklen	3.000	
Gehäusefarbe	Schwarz (andere auf Anfrage)	
Steckerabmaße	Außendurchmesser	22,6 mm
	Länge inkl. Knickschutz	136 mm
Kabeldurchmesser	3,6 bis 6,5 mm	
Zugentlastung	1.500 N	
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-45 °C bis +85 °C
	Lagertemperatur	-55 °C bis +85 °C
Varianten	Duplex, 4-fach / multimode	
	Duplex, 4-fach / singlemode	



EuMicron Linsenstecker, offen



EuMicron Linsenstecker, geschlossen



EuMicron Bulkhead, offen

EuMicron Bulkhead (IP 68)

Befestigungsart	Flanschbefestigung Zentralbefestigung
------------------------	--

Multimode

Fasertypen	G62,5 / 125 μm (OM 1) G50 / 125 μm (OM 2, OM 3, OM 4)
Typische Einfügedämpfung (IL)	0,75 dB

Singlemode

Fasertyp	E9 / 125 μm (OS 2)
Typische Einfügedämpfung (IL)	1,0 dB
Rückflussdämpfung	≥ 34 dB