

Datenblatt

Konvertermodul MTP®/MPO – LC

- Passend zum Baugruppenträger 3 HE
- Breite der Frontplatte 7 TE
- Für Plug & Play vorkonfektioniert mit MTP®/MPO – LC
- Standardmäßig mit MTP®/MPO male Steckverbindern konfektioniert, MTP®/MPO female auf Anfrage erhältlich
- In Polarität A und B erhältlich zur Nutzung des Trunkkabels Polarität B
- MTP®/MPO in Singlemode APC oder Multimode UPC erhältlich

Stand: 08.09.2023



Konvertermodul MTP®/MPO - LC
Multimode OM4

Technische Eigenschaften

Abmessung Konvertermodul	Breite	7 TE
	Höhe	3 HE
	Modultiefe	268 mm
Material Frontplatten	Aluminium eloxiert	
Bestückung	Anschluss Frontseite	Anschluss Rückseite
	6 x LC Duplex	1x MTP®/MPO 12-fach male
	12 x LC Duplex	2x MTP®/MPO 12-fach male
	12 x LC Duplex	1x MTP®/MPO 24-fach male
	Weitere auf Anfrage	
Optische Eigenschaften	IL <0,6dB pro Kanal, (OS2/OM3/OM4) RL >19,6dB pro Kanal, (OM3/OM4) RL >47dB pro Kanal, (OS2-UPC) RL >49,6dB pro Kanal, (OS2-APC)	

