

# Datenblatt

## LC Premium Stecker – Huber + Suhner

Stand: 05.07.2022

<b>Hersteller</b>	Huber + Suhner AG	
<b>Bauartspezifikation</b>	IEC 61754-20, TIA 604-10-B	
<b>Eigenschaften</b>	Small Form Factor (SFF) Stecker	
	Verdrehsichert	
	Simplex-Clip, Duplex-Clip	
	Optional: Push-Pull Clip, HD Clip (simplex), HD Clip (duplex)	
<b>Ferrule</b>	Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert	
<b>Steckzyklen</b>	1.000	
<b>Kabeldurchmesser</b>	0,9 bis 2,0 mm	
<b>Zugentlastung</b>	≥ 100 N	
<b>Temperaturbereich</b>	Betriebstemperatur	-45°C bis +85°C
	Lagertemperatur	-45°C bis +85°C
<b>Varianten</b>	Simplex, duplex / singlemode	
	Simplex, duplex / singlemode APC 8°	



LC Premium Huber+Suhner

### Singlemode

<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff / Blau	
<b>Material Clip</b>	Kunststoff / Blau	
<b>Fasertyp</b>	E9 / 125 µm (OS 2)	
<b>Typische Einfügedämpfung (IL)</b>	≤ 0,08 dB (Klasse 0,1 dB)	
<b>Rückflussdämpfung</b>	≥ 50 dB	

**Singlemode APC 8°**

<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff / Grün
<b>Material Clip</b>	Kunststoff / Grün
<b>Fasertyp</b>	E9 /125 µm (OS 2)
<b>Typische Einfügedämpfung (IL)</b>	≤ 0,08 dB (Klasse 0,1dB)
<b>Rückflussdämpfung</b>	≥ 70 dB