

Datenblatt

LC Quad Kupplung

Stand: 25.10.2017

Hersteller	Sanwa Denki Kogyo Co., Ltd.	
Bauartspezifikation	IEC 61754-20, TIA-604-10-A	
Befestigungsart	Clip-Befestigung LC Quad Kupplung passt in einen SC duplex Ausbruch	
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-40° C bis +80° C
	Lagertemperatur	-40° C bis +80° C
Varianten	4-fach / multimode	Keramik Hülse
	4-fach / singlemode	Keramik Hülse
	4-fach / singlemode APC	Keramik Hülse



LC Quad Kupplung mit auto shutter

Multimode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Kunststoff / Beige (OM 1, OM 2) Kunststoff / Aqua (OM 3) Kunststoff / Erikaviolett (OM 4)
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,30 dB

Singlemode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Kunststoff / Blau
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,30 dB

Singlemode APC

Material Hülse	Keramik, geschlitz
Material Gehäuse	Kunststoff / Grün
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,30 dB