

Datenblatt

LC Stecker – Seikoh Giken

Stand: 03.04.2020

Hersteller	Seikoh Giken Co. Ltd.
Bauartspezifikation	IEC 61754-20, JIS C 5964-20
Eigenschaften	Small Form Factor (SFF) Stecker
	Verdrehgesichert
	Duplex-Clip
Ferrule	Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert
Steckzyklen	500
Kabeldurchmesser	0,9 bis 2,0 mm
Zugentlastung	≥ 90 N
Temperaturbereich	-40° C bis +75° C
Varianten	Simplex, duplex / multimode
	Simplex, duplex / singlemode
	Simplex, duplex / singlemode APC 8°



LC SG duplex singlemode UPC Stecker



LC SG duplex singlemode APC 8° Stecker

Multimode

Material Gehäuse	Kunststoff / Beige
Material Clip	Simplex Kunststoff/ Beige Duplex Kunststoff / Transparent
Fasertypen	G62,5 / 125 µm (OM 1) G50 / 125 µm (OM 2, OM 3, OM 4)
Typische Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,20 dB

Singlemode

Material Gehäuse	Kunststoff / Blau
Material Clip	Simplex Kunststoff / Blau Duplex Kunststoff/ Transparent
Fasertyp	E9 / 125 µm (OS 2)
Typische Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)
Rückflussdämpfung	≥ 50 dB

Singlemode APC 8°

Material Gehäuse	Kunststoff / Grün
Material Clip	Simplex Kunststoff/ Grün Duplex Kunststoff/ Transparent
Fasertyp	E9 /125 µm (OS 2)
Typische Einfügedämpfung (IL)	≤ 0,12 dB (Klasse B)
Rückflussdämpfung	≥ 70 dB