

# Datenblatt

## ● Patchkabel I-F(ZN)H...

Stand: 08.05.2019

Patchkabel können von uns in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckertypen aus unserem Produktprogramm konfektioniert werden.

- Micro Distribution Kabel
- Innenkabel
- Zugentlastungselement Aramid
- Verbindung von kurzen Kabelstrecken



Patchkabel URM-MPO

### Eigenschaften:

- Halogenfrei, flammwidrig
- Keine korrosiven und toxischen Brandgase
- Hoher Installationskomfort und dabei optimale Biegeradien in allen Ebenen
- Kabellängen nach Kundenwunsch



Kabelquerschnitt

### Mantelfarbe

- Gelb (OS2)
- Orange (OM1/OM2)
- Aqua (OM3)
- Erikaviolett (OM4)
- Weitere auf Anfrage erhältlich

### Fasertypen

- E9/125  $\mu\text{m}$  (OS2)
- G50/125  $\mu\text{m}$  (OM2/OM3/OM4)
- G62,6/125  $\mu\text{m}$  (OM1)



	Einfach gemantelt I-F(ZN)H...	Doppelt gemantelt I-F(ZN)H(ZN)H...
<b>Aderanzahl</b>	12	12
<b>Durchmesser</b>	3,0 mm	4,5 mm
<b>Zugkraft</b>	Max. 300 N	Max. 1000 N
<b>Querdruckfestigkeit dauernd</b>	Max. 150 N / dm	Max. 300 N / dm
<b>Kabelgewicht</b>	Ca. 8 kg / km	Ca. 23 kg / km
<b>Brandlast</b>	0,14 MJ / m	0,40 MJ / m
<b>Biegeradius (Betrieb)</b>	Min. 30 mm	Min. 67,5 mm
<b>Biegeradius (Verlegung)</b>	Min. 45 mm	Min. 90 mm