

Datenblatt

● Patchkabel I-F(ZN)H...

Patchkabel können von uns in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckertypen aus unserem Produktprogramm konfektioniert werden.

- Micro Distribution Kabel
- Innenkabel
- Zugentlastungselement Aramid
- Verbindung von kurzen Kabelstrecken

Eigenschaften:

- Halogenfrei, flammwidrig
- Keine korrosiven und toxischen Brandgase
- Hoher Installationskomfort und dabei optimale Biegeradien in allen Ebenen
- Kabellängen nach Kundenwunsch

Mantelfarbe

- Gelb (OS2)
- Orange (OM1/OM2)
- Aqua (OM3)
- Erikaviolett (OM4)
- Weitere auf Anfrage erhältlich

Fasertypen

- E9/125 µm (OS2)
- G50/125 µm (OM2/OM3/OM4)
- G62,6/125 µm (OM1)

Stand: 08.05.2019



Patchkabel URM-MPO



Kabelquerschnitt

	Einfach gemantelt I-F(ZN)H...	Doppelt gemantelt I-F(ZN)H(ZN)H...
Aderanzahl	12	12
Durchmesser	3,0 mm	4,5 mm
Zugkraft	Max. 300 N	Max. 1000 N
Querdruckfestigkeit dauernd	Max. 150 N / dm	Max. 300 N / dm
Kabelgewicht	Ca. 8 kg / km	Ca. 23 kg / km
Brandlast	0,14 MJ / m	0,40 MJ / m
Biegeradius (Betrieb)	Min. 30 mm	Min. 67,5 mm
Biegeradius (Verlegung)	Min. 45 mm	Min. 90 mm