

Datenblatt

SC Kupplung

Stand: 02.04.2019

Hersteller	EUROMICRON Werkzeuge GmbH	
Bauartspezifikation	IEC 61754-4, DIN EN 61754-4, TIA 604-3-B	
Befestigungsart	2-Loch Flanschbefestigung Clipbefestigung	
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
	Lagertemperatur	-40 °C bis +80 °C
Varianten	Simplex, duplex / multimode	
	Simplex, duplex / singlemode	
	Simplex, duplex / singlemode APC	



SC duplex Kupplung singlemode



SC simplex Kupplung singlemode
APC

Multimode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Kunststoff / Beige (OM 1, OM 2) Kunststoff / Aqua (OM 3) Kunststoff / Erikaviolett (OM 4)
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB

Singlemode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Kunststoff / Blau
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB

Singlemode APC

Material Hülse	Keramik, geschlitz
Material Gehäuse	Kunststoff / Grün
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB