

Datenblatt

SC Kupplung

Stand: 14.09.2021

Hersteller	HUBER+SUHNER AG	
Bauartspezifikation	IEC 61754-4, DIN EN 61754-4, TIA 604-3	
Befestigungsart	2-Loch Flanschbefestigung	
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
	Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Varianten	Simplex / multimode	
	Simplex / singlemode	
	Simplex / singlemode APC	



SC simplex Kupplung singlemode

Multimode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt	
Material Gehäuse	Kunststoff / Beige (OM 1, OM 2) Kunststoff / Aqua (OM 3) Kunststoff / Erikaviolett (OM 4)	
Steckzyklen	1.000	
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB	

Singlemode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt	
Material Gehäuse	Kunststoff / Blau	
Steckzyklen	1.000	
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB	



Singlemode APC

Material Hülse	Keramik, geschlitz
Material Gehäuse	Kunststoff / Grün
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,20 dB