

# Datenblatt

## SC Stecker – Seikoh Giken

Stand: 17.09.2021

<b>Hersteller</b>	Seikoh Giken Co. Ltd.
<b>Bauartspezifikation</b>	IEC 61754-4, JIS C 5973
<b>Eigenschaften</b>	Verdrehgesichert
	Zusätzlich mit Duplex-Clip erhältlich
<b>Ferrule</b>	Ø 2,5 mm, Keramik, axial gefedert
<b>Steckzyklen</b>	500
<b>Kabeldurchmesser</b>	0,9 bis 3,0 mm
<b>Zugentlastung</b>	≥ 90 N
<b>Temperaturbereich</b>	-40° C bis +85° C
<b>Varianten</b>	Simplex, duplex / multimode
	Simplex, duplex / singlemode
	Simplex, duplex / singlemode APC 8° / 9°



SC duplex singlemode UPC Stecker



SC simplex singlemode APC Stecker



SC simplex multimode UPC Stecker

### Multimode

<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff / Beige
<b>Fasertypen</b>	G62,5 / 125 µm (OM 1) G50 / 125 µm (OM 2, OM 3, OM 4)
<b>Bohrung Ferrule</b>	126 µm
<b>Typische Einfügedämpfung (IL)</b>	≤ 0,20 dB

Singlemode

<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff / Blau
<b>Fasertyp</b>	E9 / 125 µm (OS 2)
<b>Bohrung Ferrule</b>	125,5 µm
<b>Typische Einfügedämpfung (IL)</b>	≤ 0,12 dB (Klasse B)
<b>Rückflussdämpfung</b>	≥ 50 dB

Singlemode APC 8° / 9°

<b>Material Gehäuse</b>	Kunststoff / Grün
<b>Fasertyp</b>	E9 / 125 µm (OS 2)
<b>Bohrung Ferrule</b>	125,5 µm
<b>Typische Einfügedämpfung (IL)</b>	≤ 0,12 dB (Klasse B)
<b>Rückflussdämpfung</b>	≥ 70 dB