

# Datenblatt

## ST (BFOC/2,5) Kupplung

Stand: 06.12.2016

<b>Hersteller</b>	EUROMICRON Werkzeuge GmbH	
<b>Bauartspezifikation</b>	IEC 61754-2, DIN EN 61754-2, TIA 604-2	
<b>Befestigungsart</b>	Zentralbefestigung M9 x 1 inkl. Unterlegscheibe und Mutter (simplex) 2-Loch Flanschbefestigung inkl. 2 Schrauben M2 x 6 (duplex)	
<b>Temperaturbereich</b>	Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
	Lagertemperatur	-40 °C bis +90 °C
<b>Varianten</b>	Simplex, duplex / multimode	
	Simplex, duplex / singlemode	



ST (BFOC/2,5) simplex Kupplung



ST (BFOC/2,5) duplex Kupplung

### Multimode

<b>Material Hülse</b>	Keramik, geschlitz
<b>Material Gehäuse</b>	Metall
<b>Steckzyklen</b>	2.000
<b>Typische Dämpfung</b>	≤ 0,15 dB

### Singlemode

<b>Material Hülse</b>	Keramik, geschlitz
<b>Material Gehäuse</b>	Metall
<b>Steckzyklen</b>	2.000
<b>Typische Dämpfung</b>	≤ 0,10 dB