


Datenblatt

URM K8 Kupplung

Stand: 14.09.2021

Hersteller	Amphenol Precision Optics GmbH	
Bauartspezifikation	IEC 61754-34	
Befestigungsart	2-Loch Flanschbefestigung inkl. 2 Schrauben M2 x 6 URMK8 Kupplung passt in einen SC duplex Ausbruch	
Temperaturbereich	Betriebstemperatur	-40°C bis +85°C
	Lagertemperatur	-40°C bis +90°C
Varianten	8-fach / multimode	
	8-fach / singlemode	
	8-fach / singlemode APC	



URM K8 Kupplungen

Multimode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Beige
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,15 dB

Singlemode

Material Hülse	Keramik, geschlitzt
Material Gehäuse	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Blau
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,10 dB

Singlemode APC

Material Hülse	Keramik, geschlitz
Material Gehäuse	Metall / Staubschutzkappe und Innenteil Grün
Steckzyklen	1.000
Typische Dämpfung	≤ 0,10 dB